

## KA-GH-PVC

双层管壁、弯曲灵活的PVC软管

- 用于牙科行业
- 医疗科技

介质



特性



构造:

双层管壁、弯曲灵活的柔软PVC软管；内外壁平滑；硬质PVC加强筋；双层管壁中间的中空部分同加强筋平行

应用:

专用于牙科和医疗行业

温度范围:

- 5° C 至 + 60° C

颜色:

浅灰、其他定制颜色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
8	12	2,0	10	0,080	250	-	2-8208-008-00
11	15	2,0	13	0,090	240	-	2-8208-011-00
12	16	2,0	13	0,090	230	-	2-8208-012-00
13	17	2,0	13	0,090	230	-	2-8208-013-00
15	19	2,0	13	0,100	220	-	2-8208-015-00
16	20	2,0	20	0,120	210	-	2-8208-016-00
17	21	2,0	21	0,130	200	-	2-8208-017-00
20	25	2,5	21	0,140	180	-	2-8208-020-00
22	27	2,5	23	0,150	170	-	2-8208-022-00
25	30	2,5	23	0,190	150	-	2-8208-025-00

依据要求可订制更多尺寸。