

MG-V-FLEX

轻型，弯曲灵活的优质PVC软管

- 高灵活性
- 轻型
- 良好性能

介质



特性



结构:

外壁为优质软性PVC材质，内部有PVC 包覆的螺旋钢丝粘合于外壁加强

特点:

轻型，弯曲灵活的软管，特殊的生产工艺，优良的机械性能，良好的耐化学性

外部凸型条纹以增加机械强度和耐磨强度，同时更易挪动滑行（尤其是在光滑的物体表面上）。

应用:

电缆保护软管、空气管道、抽吸/吹送等物料输送软管，特别适用于高级吸尘器和工业清洗器

温度范围:

-10° C 至 +70° C

颜色:

黑色，其他定制颜色

其他:

可供接头

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
32	36	0,55 ± 0,05	36	0,210	300	0,5	5-9906-032-00
38	43	0,55 ± 0,05	43	0,309	300	0,5	5-9906-038-00
50	56	0,55 ± 0,05	56	0,464	250	0,4	5-9906-050-00

依据要求可订制更多尺寸.