

## VC2 PU


内壁光滑全塑软管

- 高灵活度
- 轻型
- 耐磨

介质



特性



结构:

管壁材质为聚氨酯 (PU), 硬质塑料螺旋筋植于管壁内部, 螺旋方向: 右旋

特性:

内壁光滑的全塑软管, 也适用于超压、轻、弯曲灵活、耐磨

应用领域:

用于家用电器的保护和输送软管、粒状材料的抽吸软管、医疗专用软管等。

温度范围:

-30° C 至+90° C

颜色:

黑色、灰色或透明, 其他颜色可定制

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
10	-	-	10	0,073	950	3,5	3-6806-010-00
13	-	-	13	0,095	950	3,5	3-6806-013-00
20	-	-	20	0,147	950	3,5	3-6806-020-00
25	-	-	25	0,189	650	2,5	3-6806-025-00
30	-	-	30	0,226	650	2,5	3-6806-030-00
32	-	-	32	0,240	650	2,5	3-6806-032-00
38	-	-	38	0,283	600	2,5	3-6806-038-00
40	-	-	40	0,300	600	2,5	3-6806-040-00
45	-	-	45	0,337	600	2,5	3-6806-045-00
50	-	-	50	0,377	550	2,0	3-6806-050-00
60	-	-	60	0,452	550	2,0	3-6806-060-00

依据要求可订制更多尺寸.